



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout :	11,29 m	37'0"
• Longueur coque :	10,81 m	35'6"
• Largeur hors tout :	4,03 m	13'3"
• Largeur coque :	3,96 m	13'
• Déplacement lège CE :	8 252 kg	18,187 lbs
• Tirant d'air (max) :	5,50 m	18'1"
• Tirant d'eau :	1,17 m	3'10"
• Réservoir de carburant :	800 L	211 US Gal
• Réservoir d'eau :	2 x 150 L	2 x 40 US Gal
• Puissance moteur maximum :	1 x 425 CV	1 x 425 HP
• Homologation moteur maxi :	425 CV	425 HP

## ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : BENETEAU POWER
- Design extérieur et intérieur : ANDREANI DESIGN

## ATTESTATION CE

- Catégorie B - 8 personnes
- Catégorie C - 10 personnes
- Catégorie D - 11 personnes



## ÉQUIPEMENT STANDARD

### CONSTRUCTION

#### COQUE

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa)
- Gelcoat couleur blanc 9010
- Contre moule de coque structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)

Profil :

- Carène semi-planante

#### PONT

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa)
- Contre moule structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)
- Gelcoat couleur blanc 9010
- Antidérapant type pointe de diamant

### AMBIANCE

- Menuiserie intérieure Alpi Teck
- Planchers Rovere Aleve
- Sellerie intérieure PVC Marlin Brilliant White
- Sellerie intérieure banquette pilote PVC Nautilus Asparagus
- Sellerie extérieure flybridge en mousse filtrante PVC Marlin Brilliant White
- Rideaux intérieurs obscurcissants tissu Interval 22

### ÉQUIPEMENT DE PONT

Porte de coupée sur tribord

#### AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave inox
- Davier et bascule inox
- 10 Taquets d'amarrage (L 300 mm / 12")
- Martyrs inox
- 1 Baille à mouillage équipée d'auto-videurs - Capots de fermeture

#### PROTECTIONS HUMAINES

- Mains courantes dans cockpit
- Balcon avant ouvert en inox

#### COCKPIT

- Cockpit auto-videur
- 1 Coffre en fond de cockpit verrouillable et assisté par des vérins gaz
- Boîte à gaz
- Douchette de cockpit eau chaude / froide
- Emplacement au plafond pour intégration de la fermeture arrière
- Siège de cockpit
- Tableau arrière ouvrant, 3 portes
- 1 Échelle de bain inox amovible
- 1 Porte d'accès au passavant depuis le cockpit
- Nable de remplissage eau
- Nable d'évacuation eaux grises (Option)
- Prise de quai (220 V)
- 2 Haut-parleurs étanches

#### FLYBRIDGE

- Flybridge auto-videur
- Échelle d'accès au flybridge en inox avec marches en bois et mains courantes inox, repliable à la verticale
- Trappe d'accès en polyester avec vérin à gaz
- Pare brise PMMA teinté
- Balcon en inox ceinturant la partie arrière du flybridge
- Arceau inox de flybridge avec porte drapeau, feu tout horizon, emplacement pour antenne VHF, radar
- Console de pilotage avec tableau de bord intégrant : Commandes électriques moteur, Commande guindeau électrique\*, Propulseur\* et Flaps
- Indicateur de jauge carburant
- Indicateur d'angle de barre
- Emplacement pour électronique de navigation
- Volant inox
- Compas de route
- Direction hydraulique
- Corne de brume
- Prise 12 V
- 2 Haut-parleurs étanches
- Support gobelets
- 1 Siège pilote réglable
- Salon de flybridge sur bâbord composé d'une banquette en U avec rangements intégrés et d'une table en bois massif naturel amovible
- Sellerie PVC en mousse filtrante

\* suivant options



## AMÉNAGEMENTS

### SALON

Hauteur sous barrot : 1,96 m / 6'5"

- Canapé convertible en couchage double (1,20 x 2,00 m / 3'11" x 6'7")
- Table de salon en bois vernis réglable en hauteur et basculante
- 2 Fauteuils metteur en scène en aluminium
- Meubles de rangement
- Équipets
- Baie arrière coulissante 3 vantaux avec encadrement aluminium laqué noir
- 2 Haut-parleurs, dans la timonerie
- Rideaux intérieurs ceinturant la timonerie
- Rideau intérieur de séparation salon /cuisine (Option)

### CUISINE

Hauteur sous barrot : 1,96 m / 6'5"

Cuisine en U - Comprend :

- Plan de travail
- 2 Éviers inox avec trappe de couverture, mitigeur eau froide / eau chaude sous pression
- Plaque de cuisson 2 feux et four gaz
- Réfrigérateur 130 L à ouverture frontale (alimenté en 12V)
- Tiroir à couverts
- Rangements
- Prises 220 V
- Poubelle
- Coussin amovible PVC Marlin Brilliant White sur plan de travail

### POSTE DE PILOTAGE

- Banquette double pilote et copilote
- Réhausseur de plancher amovible
- Rangements sous la banquette pilote
- Baie vitrée latérale coulissante 1 vantail ouvrant avec accès direct au passavant à tribord
- Pare brise en verre transparent avec encadrements aluminium, laqué noir
- 3 Essuie-glaces électriques, avec système synchronisation
- Lave-glace
- Désembueur
- Console de tableau de bord ouvrante avec large emplacement pour recevoir électronique de navigation
- Cadres moteurs : Comptes tours, Jauge à carburant, Alarmes, Indicateur d'angle de barre, Indicateur de flaps
- Commande guindeau électrique\*
- Commande "Propulseur d'étrave et de poupe" \*
- Feux de navigation
- Corne de brume
- Commande moteur
- Barre à roue gainée cuir
- Compas de route
- Prise 12 V
- 2 Supports gobelets

\* suivant options

### SALLE D'EAU (TRIBORD)

Hauteur sous barrot : 1,92 m / 6'4"

- Miroir
- Porte serviettes sous plan
- Meuble haut, Meuble bas
- Prise électrique
- 1 Hublot ouvrant avec rideau
- WC électrique Quiet Flush grand confort avec interrupteur eau douce/eau de mer
- Vasque
- Robinet mitigeur
- Réserve rigide eaux noires (88 L / 23 US Gal)
- Porte papier toilette chromé
- Pare douche en PMMA
- Assise rabattable en bois

### CABINE PROPRIÉTAIRE (AVANT)

Hauteur sous barrot : 1,97 m / 6'6"

- Couchage double (2,00 x 1,50 m / 6'7" x 4'11")
- Matelas marin
- 2 Penderies dont une avec étagères
- Grands rangements sous le couchage
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store occultant
- 2 Hublots de coque ouvrants avec rideaux d'occultation

### CABINE PASSAGERS (BÂBORD)

Hauteur sous barrot : 1,95 m / 6'5"

- Lits superposés (0,70 x 1,90 m / 2'4" x 6'3")
- Matelas marin
- Meuble bas
- Rangements sous le couchage
- 2 Hublots de coque ouvrants avec rideaux d'occultation



## MOTORISATION

---

- Propulsion ligne d'arbre
- Hélice
- Mono motorisation Cummins® QSB6.7I 425 CV / HP (313 kW)
- Filtre à carburant avec décanteur
- Filtre à eau de mer
- Salle des machines isolée par mousse à forte densité 40 mm / 1-½" d'épaisseur
- Prises d'air pour refroidissement de la cale moteur, sur le pont
- Extincteur
- Nable de remplissage réservoir de carburant
- Réservoir de carburant en aluminium (Capacité = 800 L / 211 US Gal) avec prédisposition pour branchement système FPS (Fuel Polishing System)
- Système de direction : Safran suspendu, en inox
- Direction hydraulique
- Flaps électriques
- Propulseur d'étrave

## ÉLECTRICITÉ

---

- Tableau électrique (12 V / 220 V)
- Prise de quai (220 V)
- 2 Batteries moteur (12 V 50 Ah)
- 1 Batterie servitudes (12 V 140)
- Chargeur batteries
- 2 Prises 12 V
- Éclairage intérieur (Plafonniers, liseuses)
- Éclairage extérieur (Feux de navigation, Feu de mouillage, Spots de cockpit, LED bleues au flybridge)

## PLOMBERIE

---

- 1 Pompe de cale manuelle (Cockpit)
- 1 Pompe de cale électrique automatique
- Groupe d'eau pour mise sous pression du circuit eau chaude / froide
- Chauffe eau 25 L / 7 US Gal fonctionnant sur échangeur moteur et 220 V
- Nable de remplissage du réservoir d'eau
- 2 Réservoirs d'eau (2 x 150 L / 2 x 40 US Gal)
- 1 Réservoir tampon eaux grises (8 L / 2 US Gal)
- 2 Réservoirs eaux grises (2 x 80 L / 2 x 21 US Gal) (Option)
- 1 Réserve rigide eaux noires 88 L / 23 US Gal



## FINITIONS & PACKS

### FINITIONS

	ESSENTIAL	COMFORT
• Guindeau électrique 1000 W	■	■
• Pompe lavage pont eau douce	■	■
• Convertisseur 12 V / 220 V (700 VA)	■	■
• Écran Raymarine 9" avec sondeur Downvision en timonerie	■	■
• Écran Raymarine 9" au flybridge	■	■
• VHF double poste avec AIS	■	■
• Portes-gobelet	■	■
• Ensemble de housses de Flybridge (Banquette, Console, Table)		■
• Prise d'eau douce de quai		■
• tiroir réfrigéré (30 L / 1'10 Cu.ft) au flybridge		■

### PACKS

#### PACK UPGRADE ELECTRONIC

- Pilote automatique p70RS avec répéteur au flybridge
- Écran multifonctions 12" en timonerie en remplacement du 9"
- Écran multifonctions 12" au Flybridge en remplacement du 9"

#### PACK CLIMATISATION

- Générateur 7,5 kVA (230 V / 50 Hz)
- Climatisation à air réversible - 34 kBTU

## OPTIONS

### AMBIANCE

- Version Alpi Chêne Dosse & Plancher Chêne brun
- Sellerie intérieure tissu Greige
- Sellerie intérieure tissu Gargoyle
- Sellerie extérieure Confort - Dolce 51, avec siège bolster au flybridge
- Tapis African spirit grey gansé dans la timonerie
- Moquette Dune Berber (2 Cabines + Coursive)
- Moquette de cockpit Solft natural



## AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR / CONFORT À BORD

---

- Climatisation à air réversible - 34 kBTU
- Chauffage fuel air pulsé - 5 500 W
- Four grill micro-ondes - 220 V (en remplacement du four à gaz)
- Plaque vitrocéramique 2 feux - 220 V / 50 Hz (en remplacement de la plaque gaz)
- Freezer + Ice Maker tiroir 75 L - 220 V / 50 Hz
- Pré-disposition pour Ice Maker - 230 V / 60 Hz
- Pré-câblage TV + DVD, dans le carré
- Pré-câblage TV + DVD, dans la cabine avant
- Rideau de séparation cuisine/Salon Timing interval 22
- Moustiquaires (Porte latérale + Baie arrière + Hublots ronds)
- Pouf supplémentaire dans carré
- Kit vaisselle Yacht Case

## OPTIONS EXTÉRIEURES

---

- Kit mouillage complet :
  - Ancre Delta 16 kg/35 lbs
  - Chaîne (diamètre 10 mm) - 28 m/91'10"
  - Cablot de mouillage (diamètre 18 mm) - 40 m/131'3"
  - 4 amarres (diamètre 14 mm) - 10 m/32'10"
  - 6 Pare-battages (diamètre 250 mm) - hauteur 700 mm/2'4"
- Passerelle hydraulique
- Protections extérieures : (Oyster ou Flanelle)
  - Fermeture arrière de cockpit
  - Bimini + Cagnards de flybridge
- Softtop flybridge avec éclairage Oyster + Cagnard
- Bossoirs télescopiques
- Strapontins sur tableau arrière, assortis à la sellerie extérieure
- Matelas bain de soleil avec housse (mousse filtrante)
- Cockpit et passavant tribord lattés en bois massif naturel
- Coque bleu acier
- Coque gris perle
- Rideaux extérieurs de timonerie et passavant tribord sunworker noir
- Table de cockpit pliante

## CIRCUIT ÉLECTRIQUE

---

- Projecteur de pont

## CIRCUIT D'EAU

---

- Réservoirs eaux grises (2 x 80 L) avec évacuation pont/mer

## MOTORISATION

---

- Propulseur de poupe
- Système automatique de trim Zipwake

## ÉLECTRONIQUE DE NAVIGATION

---

- Camera arrière IP avec image inversée
- Radar Raymarine Quantum digital
- Girouette / Anémomètre
- ClearCruise Raymarine (réalité augmentée)