



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur coque :	5,55 m	18'3"
• Largeur coque :	2,38 m	7'10"
• Déplacement léger :	500 kg	1,102 lbs
• Tirant d'eau :		
- Quille standard :	1,50 - 0,18 m	4'11" - 7"
- Quille courte :	1,10 - 0,30 m	3'7" - 12"
• Poids de la quille :		
- Quille standard :	125 kg	276 lbs
- Quille courte :	145 kg	320 lbs
• Hauteur de mât (à partir du pont) :	7,40 m	24'3"
• Tirant d'air :	8,52 m	27'11"
• Hauteur du bateau sur remorque :	2,40 m	7'10"
- Sans le mât :	1,85 m	6'1"
• Longueur sur remorque :	7,40 m	24'3"
- Sans le mât :	7,20 m	23'7"
• Longueur bôme (carbone) :	3,00 m	9'10"
• Bout-dehors rétractable (carbone) :	1,40 m	4'7"
• Volume d'insubmersibilité :	1,00 m ³	35.3 cu/ft

ARCHITECTES/DESIGNERS

- Architecte Naval : Manuard YD
- Designers : EP Studio

ATTESTATION CE

- Catégorie C - 4 personnes

SURFACE ET PLAN DE VOILURE

• Grand-voile :	14,50 m ²	156 sq/ft
• Foc :	9,20 m ²	99sq/ft
• Gennaker :	32 m ²	344 sq/ft

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

- Conception faite selon les exigences des Directives Européennes et selon la certification CE
- Coque et pont sandwich polyester, renforcés de fibre de verre polyester et de résine vinylester
- Cadènes boulonnées à la coque
- Coque avec renfort longitudinal et cloisonnée pour insubmersibilité
- Cale-pieds intégrés à la coque
- Pont moulé avec surface anti-dérapante
- 2 Safrans en sandwich polyester/mousse, suspendus au tableau
- Boulons, vis et raccords en inox
- Gelcoat blanc

CONFIGURATION DE LA QUILLE

- Quille relevable en fonte, laminée en polyester avec apprêt epoxy PE et protection antifouling
- Winch inox et bout Dyneema pour relever la quille
- Goupille de sécurité pour immobiliser la quille dans son puits
- Joint de fermeture du puits de quille

ÉQUIPEMENT DE PONT

- Cadènes inox pour haubans et étai
- 1 Panneau ouvrant sur la plage avant
- Enrouleur de foc
- Poulies et taquets pour drisses et écoutes
- Rail de foc
- Barre franche en composite + Stick
- Porte d'accès en néoprène pour la navigation
- Porte d'accès en plexiglass avec système de verrouillage
- Tensiomètre de hauban

MÂT ET GRÉEMENT

Version First 18 SE

- Mât en fibre de carbone et bôme renforcée
- Mât, bôme, bout-dehors rétractable avec protection UV
- Bout-dehors rétractable
- Enrouleur de foc inox
- Cadène d'amarrage
- Pied de mât étudié pour un mâtage facile
- Gréement dormant et ridoirs inox
- Écoute de grand-voile avec taquet, émerillon, cliquet et 4 poulies à roulement
- Hale-bas
- 2 Écoutes de foc avec chariots et taquets
- 1 Drisse Dyneema de grand-voile avec taquet
- 1 Drisse de foc Dyneema
- 1 Drisse de spi asymétrique en tête de mât
- 2 Écoutes de spi asymétrique
- Cunningham avec chariots et taquets
- Housse de transport pour mât
- Sac d'outillage pour assemblage

VOILES NORTH SAILS

Version First 18 SE

- Grand-voile à corne laminée et lattée avec boucles velcro
- Foc laminé avec enrouleur

AMÉNAGEMENTS

- Revêtement intérieur en top coat et gel coat blanc sur les parties moulées pour une finition propre et facile d'entretien

PARTIE AVANT

- Espace de couchage avec volume d'insubmersibilité en-dessous
- Matelas en option

PARTIE CENTRALE

- Espace de rangement sous les parties latérales du cockpit
- Housse de protection du winch de quille

PLOMBERIE

- Pompe de cale manuelle

OPTIONS

PONT ET COQUE

- Quille relevable en fonte, laminée en polyester avec apprêt epoxy PE et protection antifouling
- Trappe verrouillable de stockage en fond cockpit
- Pack mouillage :
 - Ancre 4 kg (9 lbs)
 - 10 m de chaîne (32'10")
 - 40 m / 131' bout, diamètre 12 mm / 1/2"
 - Sac de rangement pour ancre et bout
 - 4 Amarres (10 m / 32'10" - diamètre 12 mm / 1/2")
 - 4 Défenses (forme carrée)
- 2 Sac à bouts
- Support pour instruments sur le mât
- Sticker de coque

VOILURE ET GRÉEMENT

North Sails :

- Spi asymétrique (32 m² / 344 sq/ft) - Couleur au choix
- Petit foc lourd (7 m² / 75 sq/ft)
- Code 0 sur emmagasineur (19 m² / 204 sq/ft) - Couleur au choix
- Petit gennaker (25 m² / 270 sq/ft) - Couleur au choix

INTÉRIEUR ET CONFORT

- Pouf gris/bleu pour usage intérieur et extérieur
- Pouf gris/blanc pour usage intérieur et extérieur

PACK CONFORT

- Au choix sellerie PVC gris ou bleu turquoise
- Coussins pour le couchage, 7 cm d'épaisseur
- 2 Sacs de rangements amovibles PVC gris

MOTORISATION

- Moteur hors-bord Tohatsu 3,5 CV/HP (arbre court)
- Moteur électrique Torqeedo 1003CS (915 Wh)
- Support de moteur amovible

HOUSES DE PROTECTIONS

Couleur : Graphite

- Taud de pont pour transport et hivernage
- Taud de mouillage (couvrant la bôme)
- Housse de transport pour la bôme
- Avaleur pour spi asymétrique sur le pont
- Housse de grand-voile
- Housse de foc
- Housse de safran
- Toile d'ombrage (avec lattes)

DIVERS

- Système d'élingues (3 en 1) pour sortir le bateau de l'eau
- Bers conformateurs (pour transport sur remorque)