



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES *

• Longueur hors tout	19 m	62'4"
• Longueur coque	17,60 m	57'9"
• Longueur flottaison	17,00 m	55'9"
• Largeur coque	5,30 m	17'5"
• Tirant d'eau standard (Quille en L)	2,55 m	8'4"
• Poids du lest standard (Fonte)	5 000 kg	11,020 lbs
• Très grand tirant d'eau (Quille en T)	2,88 m	9'5"
• Poids du lest (Fonte)	5 000 kg	11,020 lbs
• Tirant d'air (hors antennes)	27,31 m	89'7"
• Tirant d'air Performance (hors antennes)	28,41 m	93'2"
• Déplacement léger	22 280 kg	49,105 lbs
• Capacité carburant (standard)	500 L	132 US Gal
• Capacité eau douce (standard)	860 L	227 US Gal
• Puissance moteur (Ligne d'arbre)	150 CV	150 HP

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : BISCONTINI YACHT DESIGN
- Architecture extérieure & intérieure : LORENZO ARGENTO

ATTESTATION CE *

- Catégorie A - 12 personnes
- Catégorie B - 14 personnes
- Catégorie C - 14 personnes

SURFACE ET PLAN DE VOILURE *

MÂT CLASSIQUE ALUMINIUM

• Grand-voile	105,00 m ²	1,130 sq/ft
• Foc auto-vireur	67,00 m ²	721 sq/ft
• Génois sur enrouleur (111 %)	84,00 m ²	904 sq/ft
• Code 0	155,00 m ²	1,668 sq/ft
• Spi asymétrique	300,00 m ²	3,229 sq/ft
• Trinquette	36 m ²	387 sq/ft
• I	23,60 m	77'5"
• J	6,64 m	21'9"
• P	23,00 m	75'6"
• E	8,00 m	26'3"

MÂT CLASSIQUE CARBONE (+ 1,10 m / 3'7")

• Grand-voile Performance	112,00 m ²	1,205 sq/ft
• Foc auto-vireur	67,00 m ²	721 sq/ft
• Génois sur enrouleur (111 %)	84,00 m ²	904 sq/ft
• Code 0	165,00 m ²	1,776 sq/ft
• Spi asymétrique	315,00 m ²	3,390 sq/ft
• Trinquette	36 m ²	387 sq/ft
• I	23,60 m	77'5"
• J	6,64 m	21'9"
• P	24,00 m	78'9"
• E	8,00 m	26'3"

seawapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

* Caractéristiques provisoires, bateau en cours d'homologation.

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

- Conception faite selon les exigences des Directives Européennes et selon la certification CE
- Structure certifiée ISO 12215
- Coque infusion monolithique
- Contre moule structurel en infusion monolithique (Tissus - résine) collé à la coque
- Pont en infusion en sandwich fibre de verre, balsa, mousse PET revêtu d'antidérapant
- Quille en fonte fixée avec boulons et contreplaque inox collée
- Bi-Safrans suspendus avec mèche en inox
- Coque de couleur blanche - Décoration de coque Gris Alu
- 6 Hublots de coque

ÉQUIPEMENT DE PONT

GRÉEMENT

Selon version :

- **Mât classique alu laqué noir** retreint posé sur le pont,
3 Étages de barres de flèche poussantes, Sparcraft
- Gréement C-strand
- **Mât classique Performance carbone Axxon** retreint posé sur le pont (+ 1 m / 3'3", Gain de poids : 100 kg / 220 lbs)
3 Étages de barres de flèche poussantes
- Gréement ROD
- Poulies Harken fixes au pied de mât
- Rail de grand-voile Harken Switch
- Bôme Canoë alu laqué noir avec éclairage LED (blanc chaud)
- Centrale hydraulique manuelle : Double pataras textile hydraulique sur 2 vérins + Hale-bas et bordure hydrauliques sur centrale (4 Fonctions)
- Rails de génois sur le roof avec chariot et va et vient commandés depuis le cockpit
- Enrouleur de génois électrique sous pont
- 1 Point fixe de grand-voile en fond de cockpit avec 1 poulie Harken Flip-Flop
- Manœuvres ramenées aux postes de barre (sauf écoute de grand-voile et balancine de bôme)
- Gréement courant complet Dyneema :
 - Drisse de grand-voile mouflée avec poulie,
 - Drisse de génois,
 - Balancine de bôme (en polyester) avec taquet au mât,
 - Écoute de grand-voile,
 - 2 Écoutes de génois,
 - 2 Ris automatiques, 1 ris manuel
- Bloqueurs : 6 à tribord, 4 à bâbord
- Pouliage Harken Black Magic
- 2 Cadènes d'écoutes de spi / code 0
- Gréement courant masqué
- Lazy-jacks

WINCHES HARKEN PERFORMA

- 1 Winch captif d'écoute de grand-voile, sous plancher de cockpit
- 2 Winches de manœuvre électriques Performa (H50.2 STPE)
- 2 Winches de génois électriques Performa (H70.2 STPE)
- 2 Manivelles de winch aluminium Speed Grip
- Rangement des manivelles dans emplacement dédié sur les sacs à bouts

VOILES

- Bateau livré sans voile

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Delphinière polyester (déco carbone) avec mouillage intégré et sous barbe avec cadène de spi (pour utilisation Code 0 et spi asymétrique)
- Puits à chaîne autovideur, Piton d'étagingure, Capot sur vérin
- Ferrure d'étrave inox simple davier
- Guindeau électrique vertical 24 V - 2 000 W - Télécommande dans puits à chaîne
- Pompe électrique lavage pont, dans le puits à chaîne (utilisation eau de mer ou eau douce des réservoirs)
- 8 Taquets d'amarrage aluminium anodisés noirs (Longueur : 40 cm / 1'4")
- Protections de livet en inox

SOUTE À VOILES

Accès par panneau de pont T70, Largeur de passage : 0,65 x 0,65 m / 2'2" x 2'2"

- Échelle inox
- Equipets et bacs de rangement
- Éclairage LED
- 1 Prise 230 V

PROTECTIONS HUMAINES

- 1 Balcon avant ouvert inox laqué noir
- 2 Balcons arrière inox laqué noir avec chaumard intégré
- 1 Balcon central arrière inox laqué noir (Hauteur : 960 mm / 3'2")
- 2 Mains courantes en inox laqué noir sur le roof
- 1 Support bouée couronne sur balcon arrière
- Mât de pavillon en bois (1 m / 3'3") avec support intégré au pont
- Filières textiles doubles et chandeliers inox laqué noir (Hauteur : 620 mm / 2') - Ouvertures de coupée à bâbord et à tribord
- 1 Échelle de coupée
- Échelle de secours sur balcon arrière

COCKPIT

- Fond de cockpit auto-videur
- Lattage Iro-Deck
- 2 Coffres à voile sous assises de cockpit
- 2 Accès techniques à l'arrière
- 1 Panneau d'accès au garage à annexe
- 2 Tables de cockpit sur pied fixe inox laqué noir, plateau bois massif naturel avec 2 allonges, porte-gobelets inox sur les extrémités avec fonction main courante et 1 longue main courante sur la longueur (pieds électriques en option)
- Housses pour tables de cockpit Charcoal Grey
- Bancs de cockpit lattés Iro-Deck
- Assises barreur latérales lattées Iro-Deck, inclinables à la gîte
- Cales-pieds barreur escamotables
- 2 Consoles de barres à roues :
 - Barres à roues composite noire (diamètre 1 100 mm / 3'7") fixée sur piédestal alu laqué blanc
 - Appareils à gouverner sur poste de barre
 - Système de transmission à drosses inox
 - Main courante inox laqué noir
- 1 Barre franche de secours
- 1 Compas de route sur console bâbord
- Commande moteur et tableau de contrôle à tribord
- 1 Porte de descente en PMMA escamotable dans le fond de cockpit - Panneau coulissant en PMMA
- Coffre à BIB devant la descente (Emplacement pour radeau 12 places : 0,96 x 0,59 x 0,40 m / 3'2" x 1'11" x 1'4")
- Éclairage de courtoisie (7 points lumineux LED, éclairage blanc chaud)
- 2 Haut-parleurs extérieurs étanches (Fusion)

Pack Offshore Garmin standard :

- Postes de barre bâbord et tribord :
 - 1 Écran tactile multifonctions 12" GPS Map 1223 (GPS, Traceur, Lecteur de cartes - Cartographie Bluechart G3 incluse) sur console
 - 1 Afficheur GNX120 devant les postes de barre (sous les winches)
- Wind Sensor gWind Race - perche 1 m / 3'3" : Girouette, Anémomètre
- Pilote Reactor 40 avec commande GHC 50 sur console bâbord
- Commande pilote sans fil
- Montre connectée Garmin Quatix 7
- Sonde Airmar DST810 (Loch, Speedo, Température)
- Interface PC (GND10)
- VHF fixe 315i à la table à cartes, sans réception AIS
- Girouette Windex
- Housses de protection barres à roue & consoles (Charcoal Grey)

PLAGE DE BAIN / TABLEAU ARRIÈRE

- Tableau arrière basculant à ouverture intégrale transformable en plage de bain (2,73 m x 1,00 m / 8'11" x 3'3")
- 3 Marches escamotables d'accès au cockpit à tribord
- Ouverture par commande électrique sur console
- Télécommande d'ouverture de la plateforme arrière
- Lattage Iro-Deck sur plage de bain
- 1 Échelle de bain inox amovible avec rangement dédié dans le garage à annexe

GARAGE À ANNEXE

- Accessible depuis la plateforme et depuis le cockpit
Permet le rangement d'une annexe partiellement dégonflée type Williams Minijet 280 (2,48 x 1,69 x 0,80 m / 8'2" x 5'7" x 2'7") ou Highfield classic (2,90 x 1,70 m / 9'6" x 5'7")
- 1 Plafonnier LED tactile
 - Système de mise à l'eau de l'annexe, disponible en option
 - 1 Douche de cockpit avec mitigeur dans le garage à annexe
 - Prise d'eau douce alimentée par les réservoirs pour rinçage de l'annexe

AMÉNAGEMENTS



- Menuiserie Teck et bois blanc
- Planchers en Alpiready teck
- Selleries intérieures en tissu Lounge Falcon 162
- Matelas dans les cabines (mousse HR 35 kg/m³, épaisseur 120 mm / 5")
- Plafonds capitonnés beige et bois laqué blanc dans la partie centrale du carré

DESCENTE

Hauteur sous barrot : 2,05 m / 6'9"

- Descente du carré avec 5 marches suspendues en Alpiready teck revêtues d'antidérapant, éclairage LED sous chaque marche
- 2 Mains courantes inox gainées cuir chocolat DK02

CARRÉ

Hauteur sous barrot : 2,02 m / 6'8"

- Mains courantes inox gainées cuir Chocolat DK02 au plafond
- 2 Panneaux de pont flush T60 avec store/moustiquaires
- 4 Vitrages d'hiloire incluant 2 hublots ouvrants
- 2 Longs hublots de coque avec store intégré
- Éclairage LED indirect sur la partie supérieure des hublots de coque

Carré bâbord :

- Longue banquette en U :
 - assises composées de mousse HR40
 - accueil moelleux grâce à la finition mémoire de forme + ouate
- Table de carré, plateau Alpi teck (pieds fixes alu recouverts de carbone)
- Rangements sous banquettes
- Tableau électrique à bâbord intégré dans un meuble permettant d'accéder aux connexions électriques
- Éclairage LED indirect sous la banquette et la partie supérieure des hublots de coque
- 2 Liseuses flexibles
- 1 Prise USB double port (A-C)
- 1 Prise 230 V

Carré tribord :

- 1 Sofa face au carré :
 - assises composées de mousse HR26 et HR30
 - accueil moelleux grâce à la finition de fibres creuses + ouate
 - 1 pouf amovible
- Rangements sous assise
- 1 Meuble central avec 2 tiroirs, rangement bouteilles

Table à cartes tribord :

- Bureau avec abattant - Vide-poche - Rangements - Fargue en bois moulé
- Siège navigateur pivotant en cuir Chocolat DK02
- Audio :
 - Lecteur Fusion RA670
 - 2 Haut-parleurs intérieur B&W + bass box dans le carré
- 1 Liseuse flexible
- 1 Prise USB double port (A-C)
- 1 Prise 230 V

CUISINE- AVANT

Hauteur sous barrot : 2,04 - 2,16 m / 6'8" - 7'1"

- Cuisine avant en 2 parties
- Plan de travail en Corian Glacier White avec fargues moulées en Alpi teck
- 2 Vitrages d'hiloire
- Guirlande LED sous meubles

À tribord :

- 1 Évier inox 1 bac rectangulaire (550 x 362 x 204 mm / 1'10" x 1'2" x 8")
- 1 Robinet mitigeur avec eau chaude / froide sous pression
- 1 Réchaud gaz Eno Bretagne 3 feux – four thermostatique 19 L avec grill en inox monté sur cardans - Barre de protection - Rangement sous le four avec porte abattante
- Hotte aspirante Miele 230 V
- 1 Meuble 3 portes 1 étagère, 3 tiroirs
- Grand rangement sous les planchers aménagé pour 18 bouteilles
- 1 Poubelle 20 L + 2 x 16 L pour tri sélectif
- Épontille avec housse beige

À bâbord :

- Réfrigérateur inox 24 V 157 L / 41 US Gal avec porte frontale + 1 tiroir inox réfrigérateur intégré 75 L / 20 US Gal
- 1 Tiroir congélateur 75 L / 20 US Gal (24 V)
- Placards et équipets fermés aménagés
- 1 Meuble 3 tiroirs

CABINE PROPRIÉTAIRE

Hauteur sous barrot : 2,08 - 1,91 m / 6'10" - 6'3"

- Lit double (2,00 x 1,60 - 1,01 m / 6'7" x 5'3" - 3'7") avec tête de lit capitonnée en tissu Moby 21, accessible des deux côtés
- Grand volume de rangement sous le lit + 1 tiroir sur le côté bâbord
- Matelas à ressorts (épaisseur : 180 mm / 7")
- 2 Penderies, avec éclairage LED incorporé
- 2 Meubles bas le long de la coque bâbord avec grands tiroirs
- Liseuses LED flexibles et orientables à la tête de lit
- 2 Prises 230 V
- 2 Prises USB double port à la tête de lit
- Éclairage LED indirect sous le lit et sous les plafonds
- 4 Plafonniers
- 2 Panneaux de pont flush T70 avec store/moustiquaires
- 1 Panneau de pont T10 avec store/moustiquaire
- 2 Hublots de coque avec store rigide coulissant

SALLE D'EAU PRIVATIVE - CABINE PROPRIÉTAIRE

À tribord

Hauteur sous barrot : 2,08 - 1,94 m / 6'10" - 6'4"

- Douche séparée avec porte plexi - Assise en bois - Fond de douche en bois
- Plan de travail en Corian Glacier White
- 1 Vasque polyester intégrée - Mitigeur
- 1 Meuble de rangement sous vasque
- 1 Grand miroir
- 1 WC électrique Tecma eau douce/eau de mer
- 1 Réserve rigide eaux noires 64 L / 17 US Gal
- Accessoires de toilette
- 1 Panneau de pont T10 avec store/moustiquaire
- Éclairage indirect LED + 2 Plafonniers
- 1 Prise 230 V

CABINE ARRIÈRE BÂBORD - VIP

Hauteur sous barrot : 1,96 m / 6'6"

- 1 Lit double (2,00 m x 1,55 m / 6'7" x 5'1")
- 1 Penderie, 1 Placard avec étagères, avec éclairage LED incorporé
- 1 Vide-poche le long de la coque
- 2 Liseuses flexibles et orientables à la tête de lit
- 1 Prise USB double port
- 1 Prise 230 V
- 1 Plafonnier
- 1 Hublot de coque avec store rigide coulissant et éclairage LED indirect
- 1 Vitrage ouvrant sur hiloire
- 1 Hublot ouvrant sous banc de cockpit

SALLE D'EAU ARRIÈRE BÂBORD - VIP

Hauteur sous barrot : 2,05 m / 6'9"

Accès par la cabine arrière bâbord

- Douche séparée - 1 Mitigeur - Fond de douche polyester blanc
- Plan de travail Corian Glacier White avec vasque et mitigeur
- 1 Armoire de toilette – 2 portes avec miroir
- 1 WC électrique Tecma eau douce/eau de mer
- 1 Réserve rigide eaux noires 64 L / 17 US Gal
- Accessoires de toilette
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire dans vitrage latéral, film opaque, moustiquaire
- Éclairage indirect LED + 2 Plafonniers
- 1 Prise 230 V

CABINE ARRIÈRE TRIBORD

Hauteur sous barrot : 1,96 m / 6'6"

- 1 Lit double (2,00 m x 1,55 m / 6'7" x 5'1")
- 1 Penderie (accueille l'option lave-linge séchant), avec éclairage LED incorporé
- 1 Vide-poche le long de la coque
- 1 Tiroir sous le lit
- 2 Liseuses flexibles et orientables à la tête de lit
- 1 Prise USB double port
- 1 Prise 230 V
- 1 Plafonnier
- 1 Hublot de coque avec store rigide coulissant et éclairage LED indirect
- 1 Vitrage ouvrant sur hiloire
- 1 Hublot ouvrant sous banc de cockpit

SALLE D'EAU ARRIÈRE TRIBORD

Hauteur sous barrot : 2,05 m / 6'9"

Accès par le carré

- Douche séparée - 1 Mitigeur - Fond de douche polyester blanc
- Plan de travail Corian Glacier White avec vasque et mitigeur
- 1 WC électrique Tecma eau douce/eau de mer
- 1 Réserve rigide eaux noires 64 L / 17 US Gal
- Accessoires de toilette
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire dans vitrage latéral, film opaque, moustiquaire
- Éclairage indirect LED + 2 Plafonniers
- 1 Prise 230 V

MOTORISATION

- Moteur Yanmar Diesel :
 - 150 CV/HP, Ligne d'arbre, Common Rail
- Commande moteur au poste de barre tribord - Tableau de contrôle
- Propulseur d'étrave rétractable 24 V – Side Power - 8,7 CV - Poussée 160 kg - Diamètre 250 mm + 4 Batteries dédiées (50 Ah - 12 V)
- Compartiment moteur :
 - Ventilation : 2 Prises d'air et 1 sortie d'air forcée
 - Mousse d'insonorisation : 40 mm / 1⁹/₁₆"
 - Éclairage LED
- Données moteur visible sur écrans Yanmar au poste de barre et sur écran Garmin
- 1 Alternateur (12 V / 130 Ah)
- 2 Réservoirs GO aluminium 2 x 250 L / 2 x 66 US Gal (sous planchers du carré) - Jauge électronique - Alarme niveau bas - 1 Nable de remplissage par réservoir (À bâbord)
- Filtres : Eau de mer - Gasoil - Décanteur
- Hélice 4 pales repliables
- 1 Accès moteur par la descente (ouverture avec 2 vérins à gaz)
- 2 Accès moteur par la coursive et cabines arrière, 1 Accès par la cabine arrière bâbord

PLOMBERIE

- 4 Réservoirs eau douce roto-moulés 4 x 200 L / 4 x 53 US Gal, sous plancher carré bâbord et tribord - 2 Nables de remplissage à tribord (1 nable remplit 2 réservoirs) - Vannes de sélection des réservoirs sous plancher devant la descente
- Groupe d'eau électrique sous pression - Vase d'expansion - Filtre de protection du circuit
- Chauffe-eau électrique 60 L / 16 US Gal (utilisation moteur ou prise de quai)
- 1 Réserve rigide eaux noires 64 L / 17 US Gal pour chaque WC avec jauge électrique
- Pompes automatiques vidange de douche
- Pompe électrique lavage pont, dans le puits à chaîne (utilisation eau de mer ou eau douce des réservoirs)
- 2 Pompes de cale électriques
- 1 Pompe de cale manuelle
- 1 Prise d'eau douce de quai

GAZ

- 1 Boîte pour 2 bouteilles de gaz dans le puits à chaîne (Diamètre : 0,28 m / 11" x Hauteur : 0,45 m / 1'6")
- Détendeur et robinet de sécurité
- Détecteur de fuite de gaz

BATEAU CONNECTÉ

Technologie connectée "SEANAPPS" :

- Permet de suivre l'état du bateau et de recevoir des alertes ainsi que préconisations de maintenance via l'application mobile associée.
- Le type d'informations collectées (Position GPS, batteries, infos moteurs, données de navigation, etc...) varie selon configuration du bateau.

seanapps
CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 24 V à la table à cartes + Écran Navicolor 3.5" (Disjoncteur, Voltmètre, Jauge à eau, Jauge à carburant, Alarme batteries, Alarme carburant, Alarme eau) + Prise USB simple
- Interrupteurs sans fil radio commandés (sans pile) pour l'éclairage
- Tablette tactile 10" sur cloison bâbord en bas de la descente, dédiée au Ship Control, elle permet de gérer toutes les fonctionnalités depuis le carré
- **Technologie Ship Control** commande de nombreuses fonctions depuis les écrans de navigation (ou depuis une tablette ou un smartphone grâce à une application dédiée) :
 - Feux de navigation de mouillage et de hune
 - Éclairage de bôme, barres de flèches (option), projecteurs sous-marin (option)
 - Éclairage de courtoisie dans le cockpit
 - Éclairage direct
 - Projecteur de pont
 - Convertisseur
 - Réfrigérateur
 - Groupe d'eau
 - Pompes de cale
 - Climatisation (Option)
 - Générateur (Option)
 - Audio
 - Contrôle des réservoirs (gasoil, eau douce, eaux noires)
 - Contrôle des batteries
- Circuit 24 V
- Convertisseur 2 000 W
- 2 Batteries Lithium (200 Ah)
Les batteries lithium permettent exactement la même utilisation que les batteries AGM plus nombreuses qu'elles remplacent. Gain de poids : 170 kg / 350 lbs environ. Cette technologie permet en effet d'utiliser 100% de la capacité de la batterie contre 75% pour les batteries AGM. La batterie moteur reste en AGM.
- 1 Batterie moteur AGM (50 Ah)
- 1 Alternateur 24 V (85 Ah)
- Coupe-batterie facilement accessible sous la marche d'accès de la cabine arrière bâbord
- 1 Chargeur de batterie (24 V - 100 Ah)
- 1 Répartiteur de charge
- 12 Prises 230 V :
 - 2 dans la cabine avant
 - 1 dans les salles d'eau
 - 1 dans les cabines arrière
 - 1 dans le carré (Bâbord)
 - 1 à la table à cartes
 - 4 dans la cuisine
 - 1 dans le compartiment moteur
 - 1 dans la soute à voiles
- 6 Prises USB double port - Prise USB double port (A-C) :
 - 2 dans la cabine avant
 - 1 dans les cabines arrière
 - 1 à la table à cartes
 - 1 au tableau électrique
- 1 Prise de quai 230 V, à côté du poste de barre bâbord
- Éclairage LED :
 - Plafonniers, avec variateur
 - Liseuses
 - Éclairage indirect, avec variateur
 - Éclairage de courtoisie des passavants
- Feux de navigation LED :
 - 1 Feu de route
 - 1 Feu moteur / Feu de hune en avant du mât
 - 1 Feu de mouillage en tête de mât
- Projecteur de pont (LED)
- Gaines pour passage de câbles d'options

DIVERS

- Détecteur de fumée
- Cleaning kit : Kit de produits d'entretien Eco-friendly

PACKS

PACK ÉLECTRONIQUE FASTNET (GARMIN)

- 3 Écrans de mât 7" GNX120 + support de mât + housse
- AIS 800
- Combiné filaire VHF GHS11 au poste de barre bâbord

PACKS GRÉEMENT (Compatible avec les 2 mâts)

PACK DOWNWIND

- 2 Bloqueurs de drisse supplémentaires à tribord
- 2 Poulies HARKEN Black Magic pour écoute de spi/code 0
- 1 Poulie HARKEN Black Magic pour amure de spi avec retour sur taquet dédié au cockpit
- 1 Drisse Dyneema mouflée avec poulie pour spi ou code 0
- 1 Drisse Dyneema pour spi asymétrique
- 1 Amure de spi avec retour sur taquet dédié au cockpit
- 2 Barbers hauler (Cadène sur pavois) avec bloqueurs

PACK GRÉEMENT TRINQUETTE ET FOC AUTO-VIREUR

- 1 Cadène Wichard double sur pont avant pour étai de trinquette largable
- 1 Drisse Dyneema mouflée avec poulie pour trinquette
- 1 Bloqueur, à tribord
- Gréement foc auto-vireur : 1 Rail d'écoute de foc auto-vireur avec chariot
- Écoute de trinquette/foc auto-vireur avec bloqueur à tribord

PACK VOILES NORTH SAILS (NPL tour, laminé, couleur gris foncé)

Pack voiles mât alu

- Grand-voile full-batten (105 m² / 1 130 sq/ft) et Génois sur enrouleur (84 m² / 904 sq/ft)
- Lazy Bag Charcoal Grey

Pack voiles mât carbone

- Grand-voile full-batten (112 m² / 1 205 sq/ft) et Génois sur enrouleur (84 m² / 904 sq/ft)
- Lazy Bag Charcoal Grey

PACK MOUILLAGE

- Ancre Delta (acier galvanisé) 40 kg / 88 lbs (upgrade ancre inox en option)
- Chaîne (Diamètre : 12 mm / 1/2" - Longueur : 70 m / 230')
- Bouts (Diamètre : 22 mm / 7/8" - Longueur : 50 m / 164')
- 10 Pare-battages :
 - 4 XL (Diamètre : 300 mm / 12" - Longueur : 1 130 mm / 3'8")
 - 6 L (Diamètre : 300 mm / 12" - Longueur : 880 mm / 2'11")
- 4 Amarres (Diamètre : 18 mm / 11/16" - Longueur : 15 m / 49'3")
- Oriente-ancre

PACK MOUILLAGE (gonflable)

- Ancre Delta (acier galvanisé) 40 kg / 88 lbs
- Chaîne (Diamètre : 12 mm / 1/2" - Longueur : 70 m / 230')
- Bouts (Diamètre : 22 mm / 7/8" - Longueur : 50 m / 164')
- 8 Pare-battages gonflables (Diamètre : 360 mm / 1'2" - Longueur : 1 200 mm / 3'11")
- 4 Amarres (Diamètre : 18 mm / 11/16" - Longueur : 15 m / 49'3")
- Oriente-ancre

OPTIONS

ÉLECTRONIQUE DE NAVIGATION : GARMIN

- Radar Garmin Black

GRÉEMENT

- Bôme enrouleur FurlerBoom V-shaped, laquée noir (retire le rail de mât Harken Switch et la bordure de la centrale hydraulique) - Incompatible avec les Voiles North Sails

VOILES NORTH SAILS

- Foc auto-vireur sur enrouleur électrique (NPL tour, laminé, couleur gris foncé) + Rail de foc auto-vireur et chariot. Nécessite Pack Voile (pour mât alu ou carbone) - Retire le génois inclus dans le Pack
- Trinquette auto-vireuse sur emmagasineur manuel (NPL tour, laminé, couleur gris foncé). Nécessite Pack Gréement de trinquette
- Code 0 sur emmagasineur électrique (Hélix Cruising NPL - Gris)

PROTECTIONS EXTÉRIEURES

- Capote de roof, vitrages rigides Lexan, Charcoal Grey
- Bimini de cockpit repliable avec éclairage LED sur piles, Charcoal Grey
- Bimini repliable pour les postes de barre avec éclairage LED sur piles, Charcoal Grey
- Toile d'ombrage pour le cockpit, Charcoal Grey (compatible avec toutes les bômes)
- Toile d'ombrage sur la plage avant, Charcoal Grey

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Upgrade ancre inox en remplacement de l'ancre galvanisée des Packs mouillage
- 8 Taquets alu rétractables anodisés noirs Nomen (en remplacement du standard)
- Cabestan rétractable (Étrave)

COQUE - PONT - COCKPIT

- Propulseur de poupe rétractable
- Passavants lattés Iro-Deck
- Roof latté Iro-Deck
- Passerelle hydraulique intégrée, à bâbord
- Passerelle repliable polyester (2,60 m / 8'6")
- Système de mise à l'eau de l'annexe (rampe repliable avec un rouleau pour recouvrir la plateforme arrière, 1 treuil manuel) + Prise d'eau douce alimentée par les réservoirs pour rinçage de l'annexe
- Support moteur hors-bord
- Barres à roue carbone en Y
- Mât de pavillon carbone 1,20 m / 3'11"
- Peinture de coque métallisée (Coque - Tableau arrière - Delphinière) - Nécessite l'option passavants lattés teck
- Annexe Williams 280 Minijet - 80 CV

CIRCUIT D'EAU

- Pompe électrique eau de mer, dans la cuisine
- Dessalinisateur (100 L/h / 26 US Gal/h - 24/230 V)
- Pompe de lavage de pont dans le garage à annexe

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

- 4 Projecteurs sous-marins (2 à l'avant, 2 à l'arrière)
- Éclairage des barres de flèches LED pour mât classique laqué noir
- Éclairage des barres de flèches LED pour mât carbone

CONFORT DE COCKPIT

- Sellerie extérieure de cockpit Loop Sand :
 - assises et dossiers sur les bancs de cockpit : Mousse filtrante 80 mm / 3" épaisseur (Densité : 60F+20S)
 - assises barreur
- Pieds électriques + matelas pour les 2 tables de cockpit (pour fonction lit bain de soleil)

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

VERSIONS D'AMÉNAGEMENT

- Cabine skipper en remplacement de la soute à voile du pont avant : Hauteur sous barrot : 1,85 m / 6'1"
 - Accès par panneau de pont T70
 - Échelle inox,
 - 1 Accès par panneau de pont T70,
 - 1 Lit (1,92 x 0,65 - 0,58 m / 6'4" x 2'2" - 1'11") Matelas mousse - Housse PVC, Marlin Weiss,
 - Rangement,
 - 1 Prise USB double port (A-C),
 - 1 Prise 230 V,
 - 1 Plafonnier,
 - Salle d'eau séparée de la cabine avec WC, Lavabo, Douche

AMBIANCE

- Selleries intérieures, au choix : tissus, cuir nubuck
- Table de carré, plateau en bois modulable, pied inox électrique pour fonction table basse ou espace lounge supplémentaire (matelas inclus)

ÉLECTROMÉNAGER

- Lave-vaisselle 9 couverts (230 V)
- Cave à vin 19 bouteilles (230 V)
- Four combiné grill et micro-ondes 22L encastré (230 V)
- Lave-linge séchant : 8 kg pour le lavage, 5 kg pour le séchage (230 V)
- Tiroir congélateur 75 L avec Ice-Maker intégré 230 V + convertisseur 500 W dédié (en remplacement du tiroir congélateur 75 L 12-24 V standard)
- Cuisine tout électrique (Plaque vitrocéramique + Four électrique)

MULTIMÉDIAS

- Pré-montage TV sur ascenseur, dans le carré (dimension TV recommandée : 46")
- Pré-montage TV, dans la cabine avant (sur cloison avant)
- Hifi : ampli FUSION Apollo RA670 avec caisson de basse + Enceintes B&W dans la cabine propriétaire

ÉQUIPEMENTS CONFORT DE BORD

- Climatisation 56 000 BTU + Rallonge prise de quai (15 m / 49'3" - 32 A)
- Générateur (11 kVA, 230 V, 50 Hz)
- Coffre-fort, dans la cabine avant
- Matelas à ressorts dans les cabines arrière (épaisseur : 160 mm / 6")
- Toile anti-roulis Charcoal Grey, dans cabine arrière tribord
- Coupe-batterie électrique (couplé au Ship Control, commande la mise sous tension ou l'arrêt des batteries à distance)
- Kit art de la table - 6 personnes

SERVICES

- Commissioning (Canet ou Les Sables d'Olonne)
- Livraison Premium